



Description du produit

Surveillance individuelle de porte, pré-équipée pour cylindre profilé.

Appareil d'alarme diurne pour la surveillance des portes de secours.

Cet appareil d'alarme diurne contient toutes les fonctions nécessaires pour une surveillance autarcique de portes de secours.

Une mise en réseau pour un maximum de 16 appareils d'alarme diurne peut être réalisée via un système de bus propriétaire (2 fils, 4 fils vers le tableau parallèle).

Pour chaque appareil d'alarme diurne, les modules disposent d'une signalisation optique (2 LED) ainsi que d'un bouton pour la validation à distance (commutation sur désactivé ou activé). Une signalisation acoustique (alarme générale) est par ailleurs émise.

Aperçu des avantages

- Bloc d'alimentation économique intégré (230 V AC) avec faible puissance absorbée
- Commande par demi-cylindre profilé
- Solution autonome pour une porte de secours
- Signal acoustique env. 100 dBA
- Signal optique d'alarme
- Unité d'alarme séparable pour une meilleure reconnaissance
- Pré-équipé pour demi-cylindre profilé
- Connecteur pour un interrupteur externe à clé

Portée de la livraison

- 1 pièce alarme journalière
- 1 pièce mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Pouvoir de coupure du contact max.	ca. 20 mA
Tension d'alimentation	230 V AC
Tension de service	9 V DC - 15 V DC
Tension du groupe de détecteurs	8 V DC
Plage de température	« -5 °C à +45 °C »
Classe de protection	IP 40
Sortie "Fonctionnement à l'état ARRÊT"	12 V DC / 40 mA
Sortie "Alarme"	12 V DC / 80 mA
Sortie "Ronfleur externe"	12 V DC / 50 mA
Hauteur	243 mm
Largeur	110 mm
Profondeur	53 mm
Classe environnementale conforme à VdS	II
Type de cylindre	Dimension standard A = 30, A = 35 possible
Température d'entreposage	-25 °C à +70 °C
Couleur	blanc pur (similaire à RAL 9010)
Dimension	I 110 x H 140 x P 53 mm
Fréquence nominale	50 Hz
Puissance absorbée en mode veille	2,1 VA
Résistance terminale du groupe de détecteurs	12K1 ± 40%
Groupe de détecteurs anti-sabotage	12K1 ± 40%
Sortie pour alarme acoustique	< 40 mA (active low)
Sortie pour alarme optique	< 40 mA (active low)

Suitable accessories

Numéro de commande	Produit
2.0507-00300000	Demi cylindre profilé pour contacteur à clé, profil de clé standard, varié, cylindre livré avec 3 clés

Numéro de l'article	7450-10-----00
Code EAN	4042203431683