

# Module IO N5952

intégré dans un passe-câble

## Description du produit

Le module IO est conçu pour la connexion numérique des serrures avec la technologie Hi-O. Dans ce contexte, le module IO sert de moyen de connexion à des appareils classiques comme les dispositifs de contrôle d'accès, les commandes de sas sur site ou les commandes de surveillance. À cet effet, il met à disposition des entrées avec potentiel pour une commande externe et des sorties de relais sans potentiel pour l'interrogation des états fonctionnels des serrures afin que ces informations puissent être traitées par des systèmes parents.

Trois entrées pour le déverrouillage externe, le contact de signalisation externe et le déverrouillage externe alimentée en tension.

Deux sorties librement configurables (affectation avec la même fonction possible).

## Aperçu des avantages

- Coffre de montage unilatéral pour montage avec jeu de feuillure suffisant
- Coffre de montage des deux côtés pour montage avec jeu de feuillure réduit et mouvement sans collision (sur demande)
- Module E/S intégré sur la plaque de montage ou dans le coffre

## Portée de la livraison

- Passage de câble avec module E/S intégré

## allusion

- Utilisable avec toutes les serrures compatibles Hi-O.

## Caractéristiques techniques

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Tension de service                | 24V +20%                            |
| Intensité absorbée max.           | 1 A 100% ED, 4 A max. 1 sec. 10% ED |
| Résistance de contact par signal  | 0,21 Ohm                            |
| Transfert des signaux             | 5 pôles                             |
| Longueur                          | 330 mm/200 mm; 519 mm/250 mm        |
| Longueur                          | 24 mm/24 mm                         |
| Longueur                          | 17 mm, 3 mm                         |
| Matériau gaine spiralée           | Acier Inox                          |
| Cycles pour des rotations de 180° | 1000000                             |

## Variations disponibles

| Numéro de commande | Description                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N59520014000S00    | Passage de câble encastré dans le coffre de montage unilatéral, longueur 330 mm, module IO sur la plaque de montage |
| N59520014000W00    | Passage de câble encastré dans le coffre de montage unilatéral, longueur 330 mm, module IO dans le coffre           |
| N59520020000S00    | Passage de câble encastré dans le coffre de montage unilatéral, longueur 519 mm, module IO sur la plaque de montage |
| N59520020000W00    | Passage de câble encastré, encastré d'un côté, longueur 519mm, module IO dans le coffre                             |

