

Description du produit

Coffre de montage de largeur 24 mm

Passe-câble pour montage masqué

Avec flexible intégré contre la rupture de câble, connexion enfichable 10 pôles et coffre de montage des deux côtés.

Modèle à encaster dans le profil et dans l'ouvrant. Ceci est particulièrement avantageux avec des systèmes de porte dont la distance entre la charnière et les charnières internes est faible.

L'atout particulier de cette variante de montage est la possibilité de positionner les boîtiers de façon presque affleurante (moins de 1 mm de distance lorsque la porte est fermée). Des écarts plus petits par rapport à l'axe de rotation de la porte, présents par exemple sur les charnières intérieures, n'entraînent pas de blocage.

Portée de la livraison

- Passage de câble

allusion

- Kurze Ausführung

Caractéristiques techniques

Résistance de contact par signal	0,21 Ohm
Tension de service	24 V +20%
Intensité absorbée max.	1 A 100% ED, 4 A max. 1 sec. 10% ED
Version	Enfichable
Version	montage des deux côtés
Matériau gaine spiralée	Acier Inox
Matériau gaine spiralée	Acier Inox
Rotation max. autorisée à l'horizontale	100 mm
Longueur	330 mm
Largeur	24 mm
Profondeur	33 mm
Cycles pour des rotations de 180°	1000000
Domaine d'application	Système intégré pour les chambres de profilés de petite taille et un mouvement évitant toute collision.
Transfert des signaux	10-pôles

Numéro de l'article 10314-14-10-00

Code EAN 4042203677418

