

# Passage de câble

Modèle long

## Description du produit

Passer-câble pour montage masqué

Convient pour profilés en aluminium et en matière plastique

Technique de raccordement enfichable 10 pôles

Coffre de montage unilatéral adapté pour profilés en bois, en métal et en matière plastique

Comme accessoires pour le coffre de montage dans des profilés en bois, on peut utiliser le kit d'accessoires 10313-24 avec 2 embouts arrondis

## Aperçu des avantages

- Le châssis et la porte peuvent être fabriqués et livrés séparément.
- Le fonctionnement des composants électriques peut être déjà vérifié en usine sur cette interface.
- Le battant et le châssis peuvent être séparés en vue du montage sans que l'installateur ne dispose nécessairement de connaissances électrotechniques pour cette opération.
- La connexion par borne du côté du châssis peut être utilisée pour le raccordement direct à l'installation du bâtiment, sans intercaler de boîte de distribution.
- Un câble spécial de haute qualité dans le passage de câbles permet d'atteindre une longue durée de vie de ce composant très fortement sollicité par le mouvement.
- L'usure due à des points de friction dans le passage de câbles est exclue.
- Séparation simple du battant et du châssis lors de réparations - aucune connaissance électrotechnique n'est requise pour cette opération
- Interface pour l'installation du bâtiment - connexion simple des appareils de maintenance et diagnostic ; détection simplifiée de l'origine des erreurs et élimination rapide des erreurs

## Portée de la livraison

- Passage de câble

## Caractéristiques techniques

Résistance de contact par signal	0,35 Ohm
Tension de service	24 V +20%
Intensité absorbée max.	1 A 100% ED, 4 A max. 1 sec. 10% ED
Version	Enfichable
Version	Coffre de montage unilatéral / plaque de montage angulaire
Matériau gaine spiralée	Acier Inox
Matériau gaine spiralée	Acier Inox
Rotation max. autorisée à l'horizontale	200 mm
Longueur	519 mm / 200 mm
Longueur	24 mm / 24 mm
Longueur	33 mm / 19 mm
Cycles pour des rotations de 180°	1000000
Transfert des signaux	10-pôles

Numéro de l'article	10314-20-----00
Code EAN	4042203335622

