

Passage de câble

Modèle long

Description du produit

Passer-câble à 20 pôles pour la transmission du courant entre le dormant et le panneau de porte

Aperçu des avantages

- Pour un montage masqué dans la feuillure de la porte avec chambre supérieure à 16 mm
- Convient pour profilés en aluminium et en matière plastique
- Connectique à bornier / enfichable 20 pôles
- Avec 2 cavaliers pour le pontage des broches 1+2 et 3+4 pour augmenter la charge de courant

Caractéristiques techniques

Tension de service	24 V +20%
Intensité absorbée max.	1 A 100% ED, 4 A max. 1 sec. 10% ED
Consommation électrique max. des cavaliers 1 + 2 enfilés	2 A fdm 100 %, 5 A max. 1 sec. Fdm 10 %
Résistance de contact par signal	0,35 Ohm
Transfert des signaux	20 pôles
câble de raccordement	Enfichable
Version	Ohne Einbauwanne
Chambre de profilé	> 16 mm
Matériau gaine spiralée	Acier Inox
Matériau gaine spiralée	Acier Inox
Rotation max. autorisée à l'horizontale	200 mm
Cycles pour des rotations de 180 °	1000000
Longueur	200 mm
Longueur	24 mm
Longueur	19 mm
Largeur	490 mm

Numéro de l'article	10314-41-----00
Code EAN	4042203699199

