

## Description du produit

Passer-câble à 20 pôles pour la transmission du courant entre le dormant et le panneau de porte

## Aperçu des avantages

- Passe-câble pour montage masqué
- Coffre de montage de largeur 24 mm
- Connectique à bornier / enfichable 20 pôles
- Avec 2 cavaliers pour le pontage des broches 1+2 et 3+4 pour augmenter la charge de courant
- Coffre de montage unilatéral et plaque de montage arrondie, adaptés pour profilés en bois
- Comme accessoires pour le coffre de montage dans des profilés en bois, on peut utiliser le kit d'accessoires 10313-24 avec 2 embouts arrondis

## Caractéristiques techniques

Tension de service	24 V +20%
Intensité absorbée max.	1 A 100% ED, 4 A max. 1 sec. 10% ED
Consommation électrique max. des cavaliers 1 + 2 enfilés	2 A fdm 100 %, 5 A max. 1 sec. Fdm 10 %
Résistance de contact par signal	0,21 Ohm
Transfert des signaux	20 pôles
câble de raccordement	Enfichable
Version	Coffre de montage unilatéral / plaque de montage arrondie
Matériau gaine spiralée	Acier Inox
Matériau gaine spiralée	Acier Inox
Rotation max. autorisée à l'horizontale	100 mm
Cycles pour des rotations de 180°	1000000
Longueur	330 mm / 228 mm
Longueur	24 mm / 24 mm
Longueur	33 mm / 19 mm

Numéro de l'article

10314R34-----00

Code EAN

4042203699250

