

Description du produit

Passe-câble pour montage masqué

Convient pour profilés en aluminium et en matière plastique

Connectique à bornier / enfichable 20 pôles

Avec 2 cavaliers pour le pontage des broches 1+2 et 3+4 pour augmenter la charge de courant.

Coffre de montage unilatéral et plaque de montage arrondie, adaptés pour profilés en bois

Comme accessoires pour le coffre de montage dans des profilés en bois, on peut utiliser le kit d'accessoires 10313-24 avec 2 embouts arrondis

Portée de la livraison

- Passage de câble

allusion

- Modèle long

Caractéristiques techniques

Résistance de contact par signal	0,35 Ohm
Tension de service	24 V +20%
Intensité absorbée max.	1 A 100% ED, 4 A max. 1 sec. 10% ED
Consommation électrique max. des cavaliers 1 + 2 enfilés	2 A fdm 100 %, 5 A max. 1 sec. Fdm 10 %
câble de raccordement	Enfichable
Version	Coffre de montage unilatéral / plaque de montage arrondie
Matériau gaine spiralée	Acier Inox
Matériau gaine spiralée	Acier Inox
Rotation max. autorisée à l'horizontale	200 mm
Longueur	519 mm / 228 mm
Longueur	24 mm / 24 mm
Longueur	33 mm / 19 mm
Cycles pour des rotations de 180°	1000000
Transfert des signaux	20 pôles

Numéro de l'article 10314R40-----00

Code EAN 4042203698864

