

# Serrure de sécurité mécanique 309X102PZ



## Description du produit

Cette serrure équipée d'un pêne dont la course est de 20 mm est utilisée pour assurer un verrouillage des portes de sécurité.

## Aperçu des avantages

- Homologation selon SN EN 179
- Avec pêne croisé et ainsi réglable pour portes DIN Gauche / DIN Droite
- Commande mécanique du verrouillage automatique entre le pêne croisé et le pêne pilote
- Protection antieffraction grâce à un pêne dormant massif avec une course de 20 mm
- Protection contre les effractions jusqu'à la catégorie WK2 possible sur des systèmes de porte appropriés
- Fonction anti-panique - autorisation selon la norme EN 179 - autorisation selon la norme EN 1125
- Convient pour les portes coupe-feu
- Application avec garniture mixte
- Fonction alternative pour le déverrouillage par la clé de l'extérieur

## Portée de la livraison

- 1 pièce serrure de sécurité
- 1 pièce mode d'emploi

## allusion

- Les serrures de la série 309X possèdent un fouillot traversant et nécessitent une garniture poignée/béquille

## Caractéristiques techniques

Direction	Universel
carré	92 mm
Autorisation DIN EN 179	Certificat de constance des performances 0432-CPR-00007-11
Autorisation DIN EN 1125	Certificat de constance des performances 0432-CPR-00007-12
Version	Cylindre profilé européen
Entr. cylindre	30 mm
Largeur de la contre-partie	24 mm
Fonction antipanique	oui
Certificat de l'Office de Contrôle pour la Construction	P-12000460
Course du pêne	20 mm
Fouillot	9 mm
Pêne	Pêne croisé
Appropriée pour les portes coupe-feu	oui
Résistance minimale du pêne demi-tour	5 kN
Résistance minimale du pêne dormant	10 kN
Résistance du verrou	6 kN
Numéro de l'article	309X102PZ-----1
Code EAN	6416495229781

