




Description du produit

Cette serrure est utilisée essentiellement pour combiner les avantages du déverrouillage par béquille contrôlée avec la sécurité mécanique des modèles 309X et 409X qui sont décrits dans les pages précédentes. Les contacts de surveillance intégrés permettent de connaître les principaux états de la serrure.

Le pêne dormant est retiré via la béquille embrayée couplée et le blocage du pêne croisé est levé. Lors de la fermeture de la porte, le pêne pilote déclenche en interaction avec le pêne croisé la fermeture du pêne dormant précontraint et le blocage du pêne croisé, qui fait ainsi office de verrouillage supplémentaire.

Si nécessaire, il est possible de régler le sens d'ouverture DIN G/D ainsi que de choisir entre la fonction rupture de courant et courant de travail sur la serrure.

Aperçu des avantages

- Homologation selon SN EN 179
- Commande mécanique entre pêne croisé et pêne pilote
- Avec pêne croisé et ainsi réglable pour portes DIN Gauche / DIN Droite
- Convient pour les portes coupe-feu
- béquilles intérieure et extérieure pouvant être commandées
- Fonction alternative pour le déverrouillage par la clé de l'extérieur
- Fonctions de surveillance

allusion

- les serrures de la gamme 709X...PZX sont équipées d'un carré traversant et doivent donc être équipées soit de poignée de tirage/barre antipanique ou poignée de tirage/béquille intérieure
- La serrure peut être commandée sur impulsion par un lecteur de badges, un clavier, une horloge, un bouton-poussoir etc.

Caractéristiques techniques

Version	Cylindre rond suisse
Plage de température	-20 °C à +60 °C
Course du pêne	20 mm
Fouillot	9 mm
carré	74 mm
Certificat de l'Office de Contrôle pour la Construction	P-120003555
Entr. cylindre	55 mm
Fonction antipanique	fr
Largeur de la contre-partie	20 mm

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
709X501RZX--G44	Serrure de sécurité 709X
709X501RZX--G45	Serrure de sécurité 709X