

Serrure de sécurité avec béquille contrôlée 709X701RZ



Description du produit

Cette serrure est utilisée essentiellement pour combiner les avantages du déverrouillage par béquille contrôlée avec la sécurité mécanique des modèles 309X et 409X qui sont décrits dans les pages précédentes. Les contacts de surveillance intégrés permettent de connaître les principaux états de la serrure.

Le pêne dormant est rentré dans le coffre sur actionnement de la béquille extérieure avec pour effet de libérer le pêne croisé. A la fermeture de la porte, le pêne pilote et le pêne croisé libèrent le pêne dormant qui était maintenu en position de déverrouillage, ainsi que le pêne croisé qui consolide le verrouillage.

Si nécessaire, il est possible de régler le côté anti-panique ou de choisir entre rupture de courant et courant de travail, sur la serrure.

Aperçu des avantages

- Homologation selon SN EN 179
- Commande mécanique entre pêne croisé et pêne pilote
- Avec pêne croisé
- Côté anti-panique interchangeable
- Rupture de courant / de travail interchangeable
- Protection antieffraction grâce à un pêne dormant massif avec une course de 20 mm
- Fonction anti-panique - autorisation selon la norme EN 179 - autorisation selon la norme EN 1125
- Convient pour les portes coupe-feu
- Béquille extérieure contrôlée
- Fonction alternative pour le déverrouillage par la clé de l'extérieur
- Fonctions de surveillance

allusion

- Les serrures de la série 709X comportent un fouillot en deux parties pour lequel il est nécessaire de monter une béquille intérieure (ou une barre antipanique) et une béquille extérieure.
- La serrure peut être commandée sur impulsion par un lecteur de badges, un clavier, une horloge, un bouton-poussoir etc.

Caractéristiques techniques

Tension de service	12-24 V
Fonction anti-panique (carré partagé)	oui
Plage de température	-20 °C à +60 °C
Course du pêne	20 mm
Fouillot	9 mm
carré	74 mm
Certificat de l'Office de Contrôle pour la Construction	P-120003555
Entr. cylindre	65 mm
Fonction antipanique	oui
Largeur de la contre-partie	20 mm
Autorisation DIN EN 179	Certificat de constance des performances 0432-CPR-00007-11
Autorisation DIN EN 1125	Certificat de constance des performances 0432-CPR-00007-12
Version	Cylindre rond suisse

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
709X701RZ---G44	Serrure de sécurité 709X
709X701RZ---G45	Serrure de sécurité 709X

