

Serrure de sécurité avec béquille contrôlée 709X801PZ

12-24 V DC ; axe 80

Description du produit

La serrure de sécurité à béquille contrôlée est surtout utilisée aux endroits où l'avantage d'un déverrouillage à commande par béquille doit être associé aux exigences de sécurité mécanique des modèles de serrure 309X et 409X. Les contacts de surveillance intégrés permettent d'interroger les états de serrure essentiels.

Le pêne dormant est rentré dans le coffre sur actionnement de la béquille extérieure avec pour effet de libérer le pêne croisé. A la fermeture de la porte, le pêne pilote et le pêne croisé libèrent le pêne dormant qui était maintenu en position de déverrouillage, ainsi que le pêne croisé qui consolide le verrouillage.

Si nécessaire, il est possible de régler le côté anti-panique ou de choisir entre rupture de courant et courant de travail, sur la serrure.

Aperçu des avantages

- Homologation selon SN EN 179
- Commande mécanique entre pêne croisé et pêne pilote
- Avec pêne croisé
- Côté anti-panique interchangeable
- Rupture de courant / de travail interchangeable
- Protection antieffraction grâce à un pêne dormant massif avec une course de 20 mm
- Fonction anti-panique - autorisation selon la norme EN 179 - autorisation selon la norme EN 1125
- Convient pour les portes coupe-feu
- Béquille extérieure contrôlée
- Fonction alternative pour le déverrouillage par la clé de l'extérieur
- Fonctions de surveillance

allusion

- Les serrures de la série 709X comportent un fouillot en deux parties pour lequel il est nécessaire de monter une béquille intérieure (ou une barre antipanique) et une béquille extérieure.
- La serrure peut être commandée sur impulsion par un lecteur de badges, un clavier, une horloge, un bouton-poussoir etc.
- Attention: le câble de raccordement n'est pas fourni, à commander séparément

Caractéristiques techniques

Tension de service	12-24 V
Fonction anti-panique (carré partagé)	oui
Plage de température	-20 °C à +60 °C
Course du pêne	20 mm
Fouillot	9 mm
carré	72 mm
Certificat de l'Office de Contrôle pour la Construction	P-120003555
Entr. cylindre	80 mm
Fonction antipanique	oui
Largeur de la contre-partie	20 mm
Autorisation DIN EN 179	Certificat de constance des performances 0432-CPR-00007-11
Autorisation DIN EN 1125	Certificat de constance des performances 0432-CPR-00007-12
Version	Cylindre profilé européen

Variations disponibles

Numéro de commande	Entr. cylindre	Largeur de la contre-partie
709X801PZ---G44	80 mm	20 mm
709X801PZ---G45	80 mm	20 mm

