Ferme- porte de sécurité DC700 G-FT

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Pour portes à 1 vantail jusqu'à la taille EN 5 (1 250 mm), avec verrou intégré et gâche de porte de secours dans la glissière



Description du produit

- Ferme-porte à technologie Cam-Motion®, plaque de montage rallongée et écrou de blocage de verrouillage intégré, glissière étendu avec gâche de porte de secours intégrée
- Convient pour porte coupe-feu / pare-fumée
- Certifié EN1154, force 3-6
- Gâche de haute sécurité 332®, ouverture par rupture, testée Certifié aux directives allemandes pour les systèmes de verrouillage électrique pour les portes des issues de secours

Aperçu des avantages

- Écrou de blocage de verrouillage intégré 807 sur plaque de montage étendue
- Avec câble de connexion de 4 m
- Passage de câbles encastré ou en applique possible
- Peut servir pour les portes à ouverture gauche et droite
- Installation standard côté opposé paumelles
- Force de fermeture réglable
- Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglables en continu, valves derrière le capot à clipser
- Valves thermodynamiques pour des performances stables
- Bras à glissière à hauteur réglable 14 mm
- Couleur standard : argent EV1, design acier inoxydable

Caractéristiques du verrouillage pour issues de secours

- Force de retenue de 2000N
- Position de verrouillage réglable en continu entre 12 mm et 17 mm
- Position de verrouillage réglable horizontalement entre -3 mm et +6 mm
- Le pêne de verrouillage peut être réglé verticalement par incréments de 4 mm (-4/ 0/ +4/ +8)
- Gâche électrique pour issues de secours réglable de 2mm à travers FaFix

Caractéristiques du bras glissière

- Hauteur réglable de 2 mm pour une tolérance d'installation
- Fixations invisibles

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	12 V DC / 24 V DC
Courant d'alimentation	190 mA / 12 V ; 95 mA / 24 V
Tolérance de tension de fonctionnement	+/- 10 %
Force de fermeture	EN 3-6
Largeur de porte maximale	850-1200 mm
Appropriée pour les portes coupe-feu	oui
Direction	Porte gauche / porte droite
Méthode d'installation	Installation standard côté opposé paumelles
Vitesse de fermeture	Réglable entre 170° et 10°
À-coup final	Réglable entre 10° et 0°
Limiteur d'ouverture mécanique	Réglable à partir de 75°
Angle d'ouverture de porte maximum côté paumelles	env. 170°
Certifié	Ferme-porte : EN1154 / Gâche pour porte issues de secours : EltVTR
Poids	8,2 kg
Dimensions du ferme-porte	727 x 66 x 66 mm
Dimensions de la glissière	727 x 30 x 44 mm
Marquage CE pour les produits du bâtiment	oui
Force de retenue	2000 N
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Contact magnétique	oui
Diode de roue libre	oui
Homologation du système selon EltVTR	Commandes des issues de secours effeff

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Untere Schwandenstrasse 22
8805 Richterswill
Tel. + 41 44/787 34 34
www.assaabloy.ch

Ferme- porte de sécurité DC700 G-FT

Pour portes à 1 vantail jusqu'à la taille EN 5 (1 250 mm), avec verrou intégré et gâche de porte de secours dans la glissière

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
DC700FT0-FDEV1-	Côté paumelles, 24 V DC, aluminium argent anodisé EV1
DC700FT0-FD35--	Côté paumelles, 24V DC, design acier inox
DC700FT0-EDEV1-	Côté charnières, 12 V DC, argent EV1
DC700FT0-ED35--	Côté charnières, 12 V DC, design acier inoxydable

Suitable accessories

Numéro de commande	Produit
DCFA01-----EV1-	Plaque d'espacement FA01
DCFA02-----EV1-	Plaque d'espacement FA02
DCFA03-----EV1-	Plaque de montage pour remplacement FA03
DCFA04-----EV1-	Plaque de montage pour remplacement FA04
DCFA05-----EV1-	Plaque de montage et remplacement FA05
DCFA06-----EV1-	Plaque de montage et remplacement FA06
DCA188---------	Limiteur d'ouverture mécanique A188 A188

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Untere Schwandenstrasse 22
8805 Richterswill
Tel. + 41 44/787 34 34
www.assaabloy.ch