

G- CO- CE Glissière pour ferme- porte DC700

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Pour portes à deux vantaux, côté opposé aux charnières, écart entre les paumelles jusqu'à 2 500 mm, avec régulateur de fermeture mécanique et arrêt électromécanique

Description du produit

- Ferme-porte avec technologie Cam-Motion® avec dispositif électromécanique d'arrêt et régulateur de fermeture mécanique intégré pour portes à 2 battants, côté opposé aux charnières
- Homologué selon DIN EN 1155, dimension 3-6
- Certifié EN1158, force 3-6
- Commande mécanique asservie de fermeture dans le bras à glissière traversant
- Angle d'arrêt réglable en continu d'env. 80° -110°
- Point d'arrêt pouvant être dépassé
- Tous les composants sont intégrés dans la glissière
- Ouverture confortable de la porte grâce à la forte réduction du couple nécessaire à l'ouverture du ferme-porte
- DIBt approprié par différents systèmes de détection de fumée

Aperçu des avantages

- Peut servir pour les portes à ouverture gauche et droite
- Valves thermodynamiques pour des performances stables
- Montage standard sur le côté opposé aux fiches, porte DIN gauche et DIN droite
- Pour les portes avec fonction anti-panique en conjonction avec le clapet de fermeture A102
- Vantaux symétriques ou asymétriques possible, largeur minimale de vantail semi-fixe = 400 mm
- Angle d'ouverture de porte jusqu'à env. 120°, angle d'ouverture maximal limité
- Bras à glissière réglable en hauteur de 2 mm
- Bras à glissière à hauteur réglable 14 mm
- Force de fermeture réglable
- Plage d'action du frein à l'ouverture et de l'à-coup final réglable
- Dispositif de retenue électro-mécanique
- Commande asservie de fermeture selon le système Klemmkeil
- Force de retenue réglable en continu
- Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglables en continu, valves derrière le capot à clipser
- Finitions standards : Argent, Blanc RAL9016
- Autres finitions RAL disponibles sur demande

allusion

- Glissière G-CO-CE
- Pour les données relatives au ferme-porte, voir DC700
- Le ferme-porte doit être commandé séparément

Aperçu des avantages

Segment de clients	Avantage
Planificateur de projet	Large champ d'applications : porte coupe-feu / pare-fumée, et portes standards Design moderne Design compact Point d'arrêt pouvant être dépassé Commande asservie de fermeture pour une plus grande sécurité fonctionnelle
Entrepreneurs et menuisiers	Montage et réglage rapides et faciles Pour montage normal, côté opposé au fiches, DIN gauche et DIN droite Adaptable à presque tous les types de portes et d'huisseries Sécurité fonctionnelle et durée de vie élevées de la commande asservie de fermeture
Distributeurs	Coûts de stock réduits grâce à la gamme modulaire des produits
Utilisateur	Capacité de déclenchement manuel adaptée à chaque type de porte et à chaque secteur d'activité Commande asservie de fermeture pour une plus grande sécurité fonctionnelle Confort d'accès plus élevé grâce à la fermeture contrôlée et conforme de la porte

Caractéristiques techniques

Consommation	2 x ca. 75 mA
Alimentation électrique requise	24 V CC ; entrée de cylindre 45 mm
Durée de mise en service	100%
Appropriée pour les portes coupe- feu	oui
Classe de protection	IP 43

G- CO- CE Glissière pour ferme- porte

DC700

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Pour portes à deux vantaux, côté opposé aux charnières, écart entre les paumelles jusqu'à 2 500 mm, avec régulateur de fermeture mécanique et arrêt électromécanique

Angle d'ouverture de porte maximum	Env. 120°
Certifié	EN 1155/1158
Marquage CE pour les produits du oui bâtiment	
Longueur	Selon la largeur totale de la porte
Hauteur	30 mm
Profondeur	44 mm
Poids	4,5 kg

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
DCG-22-22NDEV1-	
DCG-22-22ND9016	Avec régulateur de fermeture côté opposé aux charnières, blocage des deux côtés, largeur de porte jusqu'à 2 500 mm, blanc similaire à RAL9016
DCG-22-22ND35--	
DCG-22-22NDXXXX	

Suitable accessories

Numéro de commande	Produit
DCA188-----	Limiteur d'ouverture mécanique A188 A188
1317-10-----00	Interrupteur Jung 533 U 1317-10 Avec étiquette rouge, indication "porte fermée", à encastrer
1316-10-----00	Interrupteur Jung 533 U 1316-10 Avec étiquette rouge, indication "porte fermée", en applique