



Description du produit

Modèle avec diode de récupération pour les dispositifs de contrôle d'accès. Avec loquet FaFix® réglable et possibilité d'ajuster le loquet de la gâche électrique.

Aperçu des avantages

- La gâche universelle de construction solide
- adaptable à toutes les têtes utilisées communément
- Combinable avec des têtes pourvues d'un guidage de pêne (standard) sans FaFix
- Réversible Din Gauche ou Din Droite en tournant à 180°

allusion

- Référence de commande pour la version DIN droite = 1405AFF

Caractéristiques techniques

Demi-tour réglable (FF, Fafix®)	oui
Bobine pour alimentation permanente du type eE équipée d'une diode (05)	oui
Emission de courant	oui
Résistance à l'effraction	4000 N
Hauteur	90 mm
Largeur	20 mm
Profondeur	28 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Matériau du boîtier	Zinc coulé sous pression
Matériau du demi-tour	Zinc coulé sous pression
Matériau de la pièce pour montage en applique	Zinc coulé sous pression

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
1405FF-----E31	Sans tête, 12 V CC eE
1405FF-----F31	Sans tête, 24 V DC eE

