

Description du produit

Le modèle vous offre une possibilité d'ajuster la gâche dans la têtère, ce qui soulage le travail de façon idéale lors du montage. Possibilité également d'un déverrouillage mécanique permanent du pêne de gâche.

Aperçu des avantages

- adaptable à toutes les têtères utilisées communément
- Combinable avec des têtères pourvues d'un guidage de pêne (standard) sans FaFix
- Réversible Din Gauche ou Din Droite en tournant à 180°

allusion

- Référence de commande pour la version DIN droite = 14AEF

Caractéristiques techniques

Têtère réglable (F, Fix®)	oui
Décondamnation manuelle (E)	oui
Emission de courant	oui
Résistance à l'effraction	6500 N
Hauteur	90 mm
Largeur	20 mm
Profondeur	28 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Matériau du boîtier	Zinc coulé sous pression
Matériau du demi-tour	Acier

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
14EF-----D11	Sans têtère, 6-12 V CA/CC
14EF-----R11	Sans têtère, 8-16 V AC/DC
14EF-----F11	Sans têtère, 24 V AC/DC
14EF-----E31	Sans têtère, 12 V CC eE
14EF-----F31	Sans têtère, 24 V DC eE

