



Description du produit

Modèle avec pêne FaFix réglable et déverrouillage mécanique (déverrouillage de jour).

Aperçu des avantages

- adaptable à toutes les têtes utilisées communément
- Combinable avec des têtes pourvues d'un guidage de pêne (standard) sans FaFix
- Réversible Din Gauche ou Din Droite en tournant à 180°

allusion

- Référence de commande pour la version DIN droite = 24AEFF

Caractéristiques techniques

Demi-tour réglable (FF, Fafix®)	oui
Décondamnation manuelle (E)	oui
Emission de courant	oui
Contact stationnaire	oui
Résistance à l'effraction	4000 N
Hauteur	90 mm
Largeur	20 mm
Profondeur	28 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Matériau du boîtier	Zinc coulé sous pression
Matériau du demi-tour	Zinc coulé sous pression
Matériau de la pièce pour montage en applique	Zinc coulé sous pression

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
24EFF-----D11	Sans tête, 6-12 V CA/CC
24EFF-----R11	Sans tête, 8-16 V AC/DC
24EFF-----F11	Sans tête, 24 V AC/DC
24EFF-----E31	Sans tête, 12 V CC eE
24EFF-----F31	Sans tête, 24 V DC eE
24EFF-----C31	sans tête, 8VDC eE

