

Description du produit

La serrure MEDIATOR® en version pour portes profilées est disponible avec diverses entrées de cylindre et une large gamme d'accessoires.

Aperçu des avantages

- Verrouillage automatique : le verrou et le pêne sont bloqués, avantage : une plus grande sécurité est obtenue
- Commande mécanique entre pêne croisé et pêne pilote
- Fonction anti-panique intégrée par l'intermédiaire de la béquille intérieure
- Fonction alternative pour le déverrouillage par la clé de l'extérieur
- Entrée de cylindre arrière étroite sur les portes profilées : 15 mm

Installation

- Les serrures MEDIATOR® ont un fouillot continu et nécessitent une garniture alternée (béquille ou barre anti-panique à l'intérieur et pommeau ou poignée à l'extérieur).

Caractéristiques techniques

Entr. cylindre	30, 35, 40, 45 mm
carré	Cylindre à profil européen : 92 mm
Type de cylindre	Cylindre profilé européen
Course du pêne	20 mm
Fouillot	9 mm
Conformité VdS	G 109 032, M 109314, Z 109001
Autorisation DIN EN 179	Certificat de constance des performances 0432-CPR-00007-11
Autorisation DIN EN 1125	Certificat de constance des performances 0432-CPR-00007-12
Certificat de l'Office de Contrôle pour la Construction	P-120003555
Résistance mécanique (EN 12209:2004)	200 000 cycles, sollicitation du pêne 50 N, classe d'effet de protection 6

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
609-102PZ-----1	Porte profilée ; entrée de cylindre 30 mm ; entraxe 92 mm ; carré 8-9 mm ; Têtière de serrure largeur 24mm coins carrés
609-202PZ-----1	Porte profilée ; entrée de cylindre 35 mm ; entraxe 92 mm ; carré 8-9 mm ; Têtière de serrure largeur 24mm coins carrés
609-302PZ-----1	Porte profilée ; entrée de cylindre 40 mm ; entraxe 92 mm ; carré 8-9 mm ; Têtière de serrure largeur 24mm coins carrés
609-402PZ-----1	Porte profilée ; entrée de cylindre 45 mm ; entraxe 92 mm ; carré 8-9 mm ; Têtière de serrure largeur 24mm coins carrés

