

Description du produit

La serrure MEDIATOR® pour portes pleines existe avec diverses entrées de cylindre et une large gamme d'accessoires.

Aperçu des avantages

- Verrouillage automatique : le verrou et le pêne sont bloqués, avantage : une plus grande sécurité est obtenue
- Commande mécanique entre pêne croisé et pêne pilote
- Fonction anti-panique intégrée par l'intermédiaire de la béquille intérieure
- Fonction alternative pour le déverrouillage par la clé de l'extérieur

allusion

- Les serrures MEDIATOR® ont un fouillot continu et nécessitent une garniture alternée (béquille ou barre anti-panique à l'intérieur et pommeau ou poignée à l'extérieur).

Caractéristiques techniques

Entr. cylindre carré	55, 60, 65, 80, 100 mm
Carré	Cylindre à profil européen : 72 mm
Largeur de la contre-partie	20 mm
Course du pêne	20 mm
Fouillot	9 mm
Autorisation DIN EN 179	Certificat de constance des performances 0432-CPR-00007-11
Autorisation DIN EN 1125	Certificat de constance des performances 0432-CPR-00007-12
Conformité VdS	G 109 032, M 109314, Z 109001, P-120003555
Certificat de l'Office de Contrôle pour la Construction	P-120003555
Résistance mécanique (EN 12209:2004)	200 000 cycles, sollicitation du pêne 50 N, classe d'effet de protection 6

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
609-501PZ-----1	Porte pleine ; entrée de cylindre 55 mm ; entraxe 72 mm ; carré 8-9 mm ; tête de serrure 20 mm ronde
609-502PZ-----1	Porte pleine ; entrée de cylindre 55 mm ; entraxe 72 mm ; carré 8-9 mm ; Tête de serrure largeur 24mm coins arrondis
609-601PZ-----1	Porte pleine ; entrée de cylindre 60 mm ; entraxe 72 mm ; carré 8-9 mm ; tête de serrure 20 mm ronde
609-602PZ-----1	Porte pleine ; entrée de cylindre 60 mm ; entraxe 72 mm ; carré 8-9 mm ; Tête de serrure largeur 24mm coins arrondis
609-701PZ-----1	Porte pleine ; entrée de cylindre 65 mm ; entraxe 72 mm ; carré 8-9 mm ; tête de serrure 20 mm ronde
609-702PZ-----1	Porte pleine ; entrée de cylindre 65 mm ; entraxe 72 mm ; carré 8-9 mm ; Tête de serrure largeur 24mm coins arrondis
609-70RPZ-----1	Porte pleine ; entrée de cylindre 65 mm ; entraxe 72 mm ; carré 8-9mm ; tête spéciale rénovation 24mm coins arrondis
609-801PZ-----1	Porte pleine ; entrée de cylindre 80 mm ; entraxe 72 mm ; carré 8-9 mm ; tête de serrure 20 mm ronde
609-802PZ-----1	Porte pleine ; entrée de cylindre 80 mm ; entraxe 72 mm ; carré 8-9 mm ; Tête de serrure largeur 24mm coins arrondis
609-901PZ-----1	porte pleine, axe à 100mm; entraxe 72mm; carré 8-9mm; tête 20mm bouts arrondis
609-902PZ-----1	Porte pleine ; entrée de cylindre 100 mm ; entraxe 72 mm ; carré 8-9 mm ; Tête de serrure largeur 24mm coins arrondis

