

Description du produit

Le verrouillage multipoints MEDIATOR® en version pour porte pleine est disponible avec plusieurs axes.

Aperçu des avantages

- Verrouillage automatique : le verrou et le pêne sont bloqués, avantage : une plus grande sécurité est obtenue
- Pênes-crochets robustes supplémentaires pour une protection anti-effraction accrue. Les pênes-crochets ne contribuent pas à la compression des joints de la porte. Le système fonctionne uniquement de manière fiable en cas d'absence de pression latérale sur
- Commande mécanique entre pêne croisé et pêne pilote
- Fonction anti-panique intégrée par l'intermédiaire de la béquille intérieure
- Fonction alternative pour le déverrouillage par la clé de l'extérieur
- Entrée de cylindre arrière étroite sur les portes profilées : 15 mm

allusion

- Les serrures MEDIATOR® ont un fouillot continu et nécessitent une garniture alternée (béquille ou barre anti-panique à l'intérieur et pommeau ou poignée à l'extérieur).

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--|
| Tête | 24 x 6,5 x 1760 mm |
| Entr. cylindre carré | 55, 60, 65, 80, 100 mm Cylindre à profil européen : 72 mm |
| Course du pêne | 20 mm |
| Fouillot | 9 mm |
| Autorisation DIN EN 179 | Certificat de constance des performances 0432-CPR-00007-11 |
| Autorisation DIN EN 1125 | Certificat de constance des performances 0432-CPR-00007-12 |
| Certificat de l'Office de Contrôle pour la Construction | P-120003555 |
| Résistance mécanique (EN 12209:2004) | 200 000 cycles, sollicitation du pêne 50 N, classe d'effet de protection 6 |

Variations disponibles

| Numéro de commande | Description |
|--------------------|---|
| 629X500PZ-----1 | Porte pleine ; entrée de cylindre 55 mm ; entraxe 72 mm ; tête U 24 x 6,5 mm ; DIN universel |
| 629X600PZ-----1 | Porte pleine ; entrée de cylindre 60 mm ; entraxe 72 mm ; tête U 24 x 6,5 mm ; DIN universel |
| 629X700PZ-----1 | Porte pleine ; entrée de cylindre 65 mm ; entraxe 72 mm ; tête U 24 x 6,5 mm ; DIN universel |
| 629X800PZ-----1 | Porte pleine ; entrée de cylindre 80 mm ; entraxe 72 mm ; tête U 24 x 6,5 mm ; DIN universel |
| 629X900PZ-----1 | Porte pleine ; entrée de cylindre 100 mm ; entraxe 72 mm ; tête U 24 x 6,5 mm ; DIN universel |

