

## Description du produit

Modèle avec équipement de base.

## Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Tensions universelles
- Compatible avec toutes les serrures à mortaiser courantes
- Compatible avec les gâches ProFix® 2
- Bords biseautés optimaux pour une interaction souple avec le pêne de serrure
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

## Caractéristiques techniques

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Demi-tour réglable (FF, Fafix®)      | oui                      |
| Emission de courant                  | oui                      |
| Résistance à l'effraction            | 3750 N                   |
| Hauteur                              | 66 mm                    |
| Largeur                              | 20,1 mm                  |
| Profondeur                           | 25,5 mm                  |
| Réglage Fafix                        | 3 mm                     |
| Profondeur prise demi-tour           | 5,5 mm                   |
| Plage de température                 | -15 °C à +40 °C          |
| Positionnement d'installation        | verticale et horizontale |
| Cycles de charge contrôlés en usine  | 250000                   |
| Appropriée pour les portes coupe-feu | fr                       |

## Variations disponibles

| Numéro de commande | Description              |
|--------------------|--------------------------|
| 118.13-----A71     | Sans tête, 10-24 V CA/CC |
| 118.13-----B71     | Sans tête, 22-42 V CA/CC |

