

Description du produit

Modèle avec contact de signalisation en tant que contact inverseur sans potentiel. Ce dernier est actionné par le demi-tour de la serrure.

Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Tensions universelles
- Compatible avec toutes les serrures à mortaiser courantes
- Compatible avec les gâches ProFix® 2
- Bords biseautés optimaux pour une interaction souple avec le pêne de serrure
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--------------------------|
| Demi-tour réglable (FF, Fafix®) | oui |
| Contact de signalisation intégré dans le demi-tour (RR) | oui |
| Emission de courant | oui |
| Résistance à l'effraction | 3750 N |
| Hauteur | 74 mm |
| Largeur | 20,1 mm |
| Profondeur | 25,5 mm |
| Réglage Fafix | 3 mm |
| Profondeur prise demi-tour | 5,5 mm |
| Plage de température | -15 °C à +40 °C |
| Positionnement d'installation | verticale et horizontale |
| Cycles de charge contrôlés en usine | 250000 |
| Appropriée pour les portes coupe-feu | fr |

Variations disponibles

| Numéro de commande | Description |
|--------------------|--------------------------|
| 118.23-----A71 | Sans tête, 10-24 V CA/CC |
| 118.23-----B71 | Sans tête, 22-42 V CA/CC |

