

### Description du produit

Modèle avec diode de protection bipolaire pour les dispositifs de contrôle d'accès.

### Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Tensions universelles
- Compatible avec toutes les serrures à mortaiser courantes
- Compatible avec les nappes de pènes ProFix® 1
- Bords biseautés optimaux pour une interaction souple avec le pêne de serrure
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

### Caractéristiques techniques

Demi-tour réglable (FF, Fafix®)	oui
Emission de courant	oui
Diode de protection bipolaire	oui
Hauteur	66 mm
Largeur	25,1 mm
Profondeur	25,5 mm
Résistance à l'effraction	3750 N
Réglage Fafix	3 mm
Profondeur prise demi-tour	5,5 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Cycles de charge contrôlés en usine	250000
Appropriée pour les portes coupe-feu	fr

### Variations disponibles

Numéro de commande	Description
118.50-----A71	Sans tête, 10-24 V CA/CC
118.50-----B71	Sans tête, 22-42 V CA/CC

