

Description du produit

Modèle avec déverrouillage mécanique (déverrouillage de jour). Convient pour utilisation en combinaison avec des serrures à pêne rouleau ou des glissières de pêne. Ce modèle possède en outre des trous de fixation déportés de 1 mm.

Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Tensions universelles
- Compatible avec toutes les serrures à mortaiser courantes
- Compatible avec les têtes gâches courantes
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

Caractéristiques techniques

Demi-tour réglable (FF, Fafix®)	oui
Décondamnation manuelle (E)	oui
Emission de courant	oui
perçage décalé 1 mm	oui
Pour glissière de pêne	oui
Résistance à l'effraction	3750 N
Hauteur	66 mm
Largeur	16 mm
Profondeur	25,5 mm
Réglage Fafix	3 mm
Profondeur prise demi-tour	5,5 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Cycles de charge contrôlés en usine	250000
Appropriée pour les portes coupe-feu	fr

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
118E530-----A71	Sans tête, 10-24 V CA/CC
118E530-----B71	Sans tête, 22-42 V CA/CC

