

### Description du produit

Modèle avec déverrouillage mécanique permanent du pêne de gâche. En outre, cette gâche est équipée d'un ressort de pêne renforcé.

### Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Tensions universelles
- Compatible avec toutes les serrures à mortaiser courantes
- Compatible avec les têtes gâches courantes
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

### allusion

- Également disponible avec un ressort de verrouillage standard
- Également disponible avec un faible ressort de verrouillage

### Caractéristiques techniques

Demi-tour réglable (FF, Fafix®)	oui
Décondamnation manuelle (E)	oui
Emission de courant	oui
Ressort de pêne renforcé	oui
Résistance à l'effraction	3750 N
Hauteur	66 mm
Largeur	16 mm
Profondeur	25,5 mm
Réglage Fafix	3 mm
Profondeur prise demi-tour	5,5 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Appropriée pour les portes coupe-feu	fr
Cycles de charge contrôlés en usine	250000

### Variations disponibles

Numéro de commande	Description
118EY-----B71	Sans tête, 22-42 V CA/CC

