

### Description du produit

Modèle avec équipement de base. Également utilisable comme gâche de sécurité.

### Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Tensions universelles
- Compatible avec les serrures mortaisées selon la norme DIN 18250
- Compatible avec les nappes de pènes ProFix® 1
- Bords biseautés optimaux pour une interaction souple avec le pêne de serrure
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale
- Diode (bipolaire)

### Caractéristiques techniques

Demi-tour réglable (FF, Fafix®)	oui
Emission de courant	oui
Diode de protection bipolaire	oui
Hauteur	66 mm
Largeur	25,1 mm
Profondeur	25,5 mm
Résistance à l'effraction	9000 N
Réglage Fafix	3 mm
Profondeur prise demi-tour	6 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Cycles de charge contrôlés en usine	250000
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Appropriée pour les portes coupe-feu	oui
Certifié	EN 14846:2008

### Variations disponibles

Numéro de commande	Description
118F.10-----A71	Sans têtière, 10-24 V CA/CC
118F.10-----B71	Sans têtière, 22-42 V CA/CC

