

### Description du produit

Modèle avec équipement de base. Convient pour les portes coupe-feu.

Également utilisable comme gâche de sécurité.

### Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Tensions universelles
- Compatible avec les serrures mortaisées selon la norme DIN 18250
- Compatible avec les gâches ProFix® 2
- Bords biseautés optimaux pour une interaction souple avec le pêne de serrure
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale
- Diode (bipolaire)

### Caractéristiques techniques

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Demi-tour réglable (FF, Fafix®)      | oui                      |
| Emission de courant                  | oui                      |
| Diode de protection bipolaire        | oui                      |
| Résistance à l'effraction            | 9000 N                   |
| Hauteur                              | 66 mm                    |
| Largeur                              | 20,1 mm                  |
| Profondeur                           | 25,5 mm                  |
| Réglage Fafix                        | 3 mm                     |
| Profondeur prise demi-tour           | 6 mm                     |
| Plage de température                 | -15 °C à +40 °C          |
| Cycles de charge contrôlés en usine  | 250000                   |
| Positionnement d'installation        | verticale et horizontale |
| Appropriée pour les portes coupe-feu | oui                      |
| Certifié                             | EN 14846:2008            |

### Variations disponibles

| Numéro de commande | Description              |
|--------------------|--------------------------|
| 118F.13-----A71    | Sans tête, 10-24 V CA/CC |
| 118F.13-----B71    | Sans tête, 22-42 V CA/CC |

