

Description du produit

Modèle avec équipement de base. Convient pour les portes coupe-feu.

Également utilisable comme gâche de sécurité.

Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Possibilité de réglage FaFix® tous les 0,5 mm
- Tensions universelles
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale
- Diode (bipolaire)

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Demi-tour réglable (FF, Fafix®) | oui |
| Emission de courant | oui |
| Diode de protection bipolaire | oui |
| Résistance à l'effraction | 9000 N |
| Hauteur | 66 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Profondeur | 25,5 mm |
| Réglage Fafix | 3 mm |
| Profondeur prise demi-tour | 6 mm |
| Plage de température | -15 °C à +40 °C |
| Cycles de charge contrôlés en usine | 250000 |
| Positionnement d'installation | verticale et horizontale |
| Appropriée pour les portes coupe-feu | oui |
| Certifié | EN 14846:2008 |

Variations disponibles

| Numéro de commande | Description |
|--------------------|--------------------------|
| 118F-----A71 | Sans tête, 10-24 V CA/CC |
| 118F-----B71 | Sans tête, 22-42 V CA/CC |

