

Description du produit

Modèle avec déverrouillage mécanique (déverrouillage de jour).

Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Tensions universelles
- Compatible avec toutes les serrures à mortaiser courantes
- Compatible avec les gâches ProFix® 2
- Bords biseautés optimaux pour une interaction souple avec le pêne de serrure
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

Caractéristiques techniques

Demi-tour réglable (FF, Fafix®)	oui
Décondamnation manuelle (E)	oui
Emission de courant	oui
Contact stationnaire	oui
Résistance à l'effraction	3750 N
Hauteur	66 mm
Largeur	20,1 mm
Profondeur	26 mm
Réglage Fafix	3 mm
Profondeur prise demi-tour	5,5 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Cycles de charge contrôlés en usine	250000
Appropriée pour les portes coupe-feu	fr

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
128E.13-----A71	Sans tête, 10-24 V CA/CC
128E.13-----B71	Sans tête, 22-42 V CA/CC

