



Description du produit

Gâche pour portes coupe-feu dans une version particulièrement robuste.

Modèle avec équipement de base.

Également utilisable comme gâche de sécurité.

Aperçu des avantages

- Déverrouillage sûr sous précontrainte
- Montage horizontal permis
- Version robuste

allusion

- Veuillez prendre en compte la réimpression dans les communiqués de l'Institut allemand des techniques de construction.

Caractéristiques techniques

Emission de courant	oui
Résistance à l'effraction	15000 N
Hauteur	134 mm
Largeur	23 mm
Profondeur	39 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Matériau du boîtier	Acier moulé de qualité
Matériau du demi-tour	Acier
Certifié	EN 14846:2008

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
131-----E14	Sans gâche, 12 V CA/CC, DIN gauche
131-----E15	Sans gâche, 12 V CA/CC, DIN droite
131-----F14	Sans tête, 24 V CA/CC, DIN gauche
131-----F15	Sans tête, 24 V CA/CC, DIN droite
131-----E34	Sans tête, 12 V CC eE, DIN gauche
131-----E35	Sans tête, 12 V CC eE, DIN droite
131-----F34	Sans tête, 24 V CC eE, DIN gauche
131-----F35	Sans tête, 24 V CC eE, DIN droite

