



Description du produit

Gâche pour portes coupe-feu dans une version particulièrement robuste.

Modèle avec pêne FaFix® réglable et contact de signalisation.

Également utilisable comme gâche de sécurité.

Aperçu des avantages

- Boîtier stable en acier moulé de haute précision
- Déverrouillage sûr sous précontrainte
- Montage horizontal permis

allusion

- Veuillez prendre en compte la réimpression dans les communiqués de l'Institut allemand des techniques de construction.

Caractéristiques techniques

Demi-tour réglable (FF, Fafix®)	oui
Contact de signalisation intégré dans le demi-tour (RR)	oui
Emission de courant	oui
Résistance à l'effraction	10000 N
Hauteur	134 mm
Largeur	23 mm
Profondeur	39 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Matériau du boîtier	Acier
Matériau du demi-tour	Acier
Matériau de la pièce pour montage en applique	Acier
Certifié	EN 14846:2008

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
131RRFF-----E14	Sans gâche, 12 V CA/CC, DIN gauche
131RRFF-----E15	Sans gâche, 12 V CA/CC, DIN droite
131RRFF-----F14	Sans têtière, 24 V CA/CC, DIN gauche
131RRFF-----F15	Sans têtière, 24 V CA/CC, DIN droite
131RRFF-----E34	Sans têtière, 12 V CC eE, DIN gauche
131RRFF-----E35	Sans têtière, 12 V CC eE, DIN droite
131RRFF-----F34	Sans têtière, 24 V CC eE, DIN gauche
131RRFF-----F35	Sans têtière, 24 V CC eE, DIN droite

