

### Description du produit

Modèle avec diode de protection bipolaire pour les dispositifs de contrôle d'accès.

### Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Compatible avec toutes les serrures à mortaiser courantes
- Compatible avec les gâches ProFix® 2
- Bords biseautés optimaux pour une interaction souple avec le pêne de serrure
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

### allusion

- N'est pas agréé comme élément de verrouillage dans les voies d'issues de secours

### Caractéristiques techniques

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Demi-tour réglable (FF, Fafix®)      | oui                      |
| Rupture de courant                   | oui                      |
| Diode de protection bipolaire        | oui                      |
| Résistance à l'effraction            | 3750 N                   |
| Hauteur                              | 66 mm                    |
| Largeur                              | 20,1 mm                  |
| Profondeur                           | 26 mm                    |
| Réglage Fafix                        | 3 mm                     |
| Profondeur prise demi-tour           | 5,5 mm                   |
| Plage de température                 | -15 °C à +40 °C          |
| Positionnement d'installation        | verticale et horizontale |
| Cycles de charge contrôlés en usine  | 250000                   |
| Appropriée pour les portes coupe-feu | fr                       |

### Variations disponibles

| Numéro de commande | Description        |
|--------------------|--------------------|
| 138.53-----E91     | Sans tête, 12 V CC |
| 138.53-----F91     | Sans tête, 24 V CC |

