

### Description du produit

Modèle avec diode de protection bipolaire pour les dispositifs de contrôle d'accès. Contact de signalisation en tant que contact inverseur sans potentiel. Ce dernier est actionné par le demi-tour de la serrure.

### Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Compatible avec toutes les serrures à mortaiser courantes
- Compatible avec les têtes gâches courantes
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

### allusion

- N'est pas agréé comme élément de verrouillage dans les voies d'issues de secours

### Caractéristiques techniques

Demi-tour réglable (FF, FaFix®)	oui
Contact de signalisation intégré dans le demi-tour (RR)	oui
Rupture de courant	oui
Diode de protection bipolaire	oui
Résistance à l'effraction	3750 N
Hauteur	74 mm
Largeur	16 mm
Profondeur	26 mm
Réglage FaFix	3 mm
Profondeur prise demi-tour	5,5 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Cycles de charge contrôlés en usine	250000
Appropriée pour les portes coupe-feu	fr

### Variations disponibles

Numéro de commande	Description
13805RR-----E91	Sans tête, 12 V CC
13805RR-----F91	Sans tête, 24 V CC

