

Description du produit

Modèle avec contact de signalisation en tant que contact inverseur sans potentiel. Celui-ci est actionné par un coulisseau à partir du pêne.

Aperçu des avantages

- Très grande résistance à l'effraction
- Contacts de surveillance
- Commutation possible entre 12/24 V pour courants continus et alternatifs
- Possibilité de montage à la verticale et à l'horizontale
- Diode de surpresseur intégrée

allusion

- La variante droite DIN ainsi que les modèles S permettent une utilisation sur des serrures à faibles écarts de mortaise ainsi que le guidage des câbles de raccordement respectivement à l'endroit approprié.

Caractéristiques techniques

Tête réglable (F, Fix®)	oui
Contact de signalisation intégré dans le demi-tour (RR)	oui
Emission de courant	oui
Diode de supresseur	oui
Résistance à l'effraction	10000 N
Hauteur	103 mm
Largeur	21 mm
Profondeur	28 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Certifié	EN 14846:2008

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
142URF-----Q34	Sans tête, 12-24 V CA/CC, eE DIN gauche
142URF-----Q35	Sans tête, 12/24 V CA/CC, DIN droite

