

Description du produit

Modèle avec connexion du côté allongé du boîtier. Avantage : Le passage de câble ne se trouve pas dans la zone de verrouillage.

Contact de signalisation comme contact inverseur sans potentiel. Celui-ci est actionné par une targette du pêne de la serrure.

Aperçu des avantages

- Contacts de surveillance
- Commutation possible entre 12/24 V pour courants continus et alternatifs
- Combiné FaFix® et Fix
- Possibilité de montage à la verticale et à l'horizontale
- Diode de surpresseur intégrée

allusion

- La variante droite DIN ainsi que les modèles S permettent une utilisation sur des serrures à faibles écarts de mortaise ainsi que le guidage des câbles de raccordement respectivement à l'endroit approprié.

Caractéristiques techniques

Demi-tour réglable (FF, Fafix®)	oui
Tête réglable (F, Fix®)	oui
Contact de signalisation intégré dans le demi-tour (RR)	oui
Emission de courant	oui
Diode de supresseur	oui
Résistance à l'effraction	6500 N
Hauteur	103 mm
Largeur	21 mm
Profondeur	28 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Certifié	EN 14846:2008

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
142USR-----Q34	Sans tête, 12/24 V CA/CC eE
142USR-----Q35	Sans tête, 12/24 V CA/CC eE

