

Description du produit

Modèle avec connexion du côté allongé du boîtier. Avantage : Le passage de câble ne se trouve pas dans la zone de verrouillage.

Aperçu des avantages

- Très grande résistance à l'effraction
- Contacts de surveillance
- Commutation possible entre 12/24 V pour courants continus et alternatifs
- Technologie de raccordement améliorée
- Montage universel de tous les modèles (DR/DL)
- Possibilité de montage à la verticale et à l'horizontale
- Diode de surpresseur intégrée

allusion

- La variante droite DIN ainsi que les modèles S permettent une utilisation sur des serrures à faibles écarts de mortaise ainsi que le guidage des câbles de raccordement respectivement à l'endroit approprié.

Caractéristiques techniques

Tête réglable (F, Fix®)	oui
Contact de signalisation intégré dans le demi-tour (RR)	oui
Emission de courant	oui
Diode de surpresseur	oui
Résistance à l'effraction	10000 N
Hauteur	103 mm
Largeur	21 mm
Profondeur	25 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Certifié	EN 14846:2008

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
142USRF-----Q34	Sans tête, 12/24 V CA/CC eE
142USRF-----Q35	Sans tête, 12/24 V CA/CC eE

