

Description du produit

Le modèle comporte un contact de signalisation en tant que contact inverseur sans potentiel. Celui-ci est actionné par un coulisseau à partir du pêne. En outre, cette gâche est équipée d'un déverrouillage mécanique permanent du pêne de gâche.

Aperçu des avantages

- adaptable à toutes les têtes utilisées communément
- Réversible Din Gauche ou Din Droite en tournant à 180°
- Forme de boîtier symétrique avec contact de signalisation encastré
- Contact de signalisation monté DIN à droite en dessous
- Matériau de l'attachement monté en surface : Laiton

Caractéristiques techniques

Demi-tour réglable (FF, Fafix®)	oui
Contact de signalisation intégré dans le demi-tour (RR)	oui
Décondamnation manuelle (E)	oui
Emission de courant	oui
Résistance à l'effraction	3500 N
Hauteur	82,8 mm
Largeur	20,5 mm
Profondeur	28 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
17RRE-----D11	Sans tête, 6-12 V CA/CC
17RRE-----R11	Sans tête, 8-16 V AC/DC
17RRE-----F11	Sans tête, 24 V AC/DC
17RRE-----E41	Sans tête, 12 V CC, 100% ED
17RRE-----F41	Sans tête, 24 V CC, 100% ED

