



Description du produit

Modèle avec mécanisme de déverrouillage permanent du loquet de la gâche électrique. En outre, cette gâche est équipée d'un pêne en saillie.

Aperçu des avantages

- Réversible Din Gauche ou Din Droite en tournant à 180°
- En combinant le modèle 19 avec la direction DIN 4 (15e position), le montage correct de la partie allongée du boîtier est en haut
- Une gamme de têtes étroites est disponible

Caractéristiques techniques

Demi-tour réglable (FF, Fafix®)	oui
Décondamnation manuelle (E)	oui
Emission de courant	oui
Contact stationnaire	oui
Elément en applique rallongé	oui
Résistance à l'effraction	3000 N
Hauteur	90 mm
Largeur	16,5 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Profondeur	28 mm
Matériau du boîtier	Zinc coulé sous pression
Matériau du demi-tour	Zinc coulé sous pression
Matériau de la pièce pour montage en applique	Laiton

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
29EV-----D11	Sans tête, 6-12 V CA/CC
29EV-----R11	Sans tête, 8-16 V AC/DC
29EV-----F11	Sans tête, 24 V AC/DC
29EV-----E31	Sans tête, 12 V CC eE
29EV-----F31	Sans tête, 24 V DC eE

