

Description du produit

Modèle avec diode de récupération pour contrôle des accès dans un modèle inversé. L'avantage réside dans le fait que le raccordement sur le modèle DIN à droite pointe également vers le haut. Autrement dit, le passage de câbles ne se trouve pas dans la zone de verrouillage. Possibilité d'ajuster la gâche dans la tête pour un confort de montage idéal.

Aperçu des avantages

- La gâche universelle de construction solide
- Le faible écart entre le pêne de gâche et le dessous du boîtier sur les modèles DL et DR permet une combinaison avec des serrures présentant un faible écart entre pêne et verrou.
- Pour têtes avec faible écart entre pêne et verrou
- adaptable à toutes les têtes utilisées communément
- Combinable avec des têtes pourvues d'un guidage de pêne (standard) sans FaFix

Caractéristiques techniques

Tête réglable (F, Fix®)	oui
Bobine pour alimentation permanente du type eE équipée d'une diode (05)	oui
Rupture de courant	oui
Résistance à l'effraction	5500 N
Hauteur	104 mm
Largeur	20,5 mm
Profondeur	28 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Matériau du boîtier	Zinc coulé sous pression
Matériau du demi-tour	Acier

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
3405SF-----E94	Sans tête, 12 V CC
3405SF-----E95	Sans tête, 12 V CC
3405SF-----F94	Sans tête, 24 V CC
3405SF-----F95	Sans tête, 24 V CC

