

# Contacteur à clé GEBA MSR 1

Avec contact à fermeture à bouton bilatéral ; à encastrer

## Description du produit

Comme élément du système de commande pour le déverrouillage dans le sens opposé à l'évacuation (zone extérieure) en liaison avec un système de commande de porte de secours.

## Module d'interrupteur à clé

- Avec respectivement un contact à fermeture à touche pour l'actionnement vers la gauche ou la droite,
- Pour le dé/verrouillage, déverrouillage de courte durée
- Boîtier métallique
- Connexions : Bornes à vis

## Portée de la livraison

- 1 serrure de contact

## Caractéristiques techniques

|                                    |                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pouvoir de coupure du contact max. | 24V / 2A                                                                                 |
| Profondeur                         | 55,5 mm                                                                                  |
| Hauteur                            | 100 mm                                                                                   |
| Méthode d'installation             | A encastrer                                                                              |
| Type de cylindre                   | Préparé pour demi-cylindre profilé existant, panneton réglable 8 x 45°, longueur 30,5 mm |
| Largeur                            | 90 mm                                                                                    |
| Affichage LED                      | Non                                                                                      |
| Buzzer                             | fr                                                                                       |
| Contact sabotage                   | fr                                                                                       |
| Classe de protection               | IP 54                                                                                    |

Numéro de l'article 1140-11-----00

Code EAN 4042203164550

