

Gâche de haute sécurité, ouverture par rupture 332.208 ProFix 1 (RRAKRR)

Description du produit

La forme compacte de la gâche de porte anti-panique 332 208 d'effeff permet une pose rapide et simple sur de nombreux types de profilés et de châssis.

Aperçu des avantages

- Demi-tour radial
- Petite forme symétrique
- Min. 2000 N, max. 3000 N de résistance conformément à prEN 13637
- Déverrouillage sous précontrainte et maintien à 100 % du verrouillage de la porte
- Contact d'acquiescement sans potentiel et contact d'induit avec potentiel *
- Position de montage universelle DIN gauche/ DIN droite et horizontale
- Dimensions compactes
- Pêne FaFix® réglable : course de réglage de 2 mm pour une trame de 0,5 mm
- Compatible avec les nappes de pénes ProFix® 1
- Contact de signalisation intégré au boîtier
- Le clapet de signalisation se déplace avec l'élément en applique FaFix®, ce qui signifie que le point de commutation reste toujours identique

allusion

- Peut uniquement être utilisé comme verrouillage supplémentaire sur les portes coupe-feu
- * En cas d'utilisation en parallèle, le relais d'accouplement 7480 sera requis.

Caractéristiques techniques

Demi-tour réglable (FF, FaFix®)	oui
Contact de signalisation intégré dans le demi-tour (RR)	oui
Contact magnétique (AK/RR)	oui
Bobine pour alimentation permanente du type eE équipée d'une diode (05)	oui
Rupture de courant	oui
Résistance à l'effraction	3000 N
Hauteur	78,7 mm
Largeur	20 mm
Profondeur	27,5 mm
Profondeur prise demi-tour	6 mm
Réglage FaFix	2 mm
Max. précontrainte demi-tour	3000 N
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Cycles de charge de la fonction permanente	200000
Cycles de charge contrôlés en usine	500000
Positionnement d'installation	verticale et horizontale

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
332.208-----E91	Sans tête, 12 V CC
332.208-----F91	Sans tête, 24 V CC

