

Gâche électrique 118S.10

Gâche pare-fumée effeff 118S.10 avec FaFix® (FF)

Description du produit

Modèle avec équipement de base.

Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Tensions universelles
- Compatible avec les serrures mortaisées selon la norme DIN 18250
- Compatible avec les nappes de pènes ProFix® 1
- Bords biseautés optimaux pour une interaction souple avec le pêne de serrure
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

Caractéristiques techniques

Demi-tour réglable (FF, Fafix®)	oui
Emission de courant	oui
Profondeur	25,5 mm
Résistance à l'effraction	3750 N
Réglage Fafix	3 mm
Profondeur prise demi-tour	5,5 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Cycles de charge contrôlés en usine	250000
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Appropriée pour les portes coupe-feu	fr
Certifié	EN 14846:2008

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
118S.10-----A71	Sans tête, 10-24 V CA/CC
118S.10-----B71	Sans tête, 22-42 V CA/CC

