

# Gâche électrique 118S05

Gâche pare-fumée effeff 118S05 avec FaFix® (FF)

## Description du produit

Modèle avec diode de protection bipolaire pour les dispositifs de contrôle d'accès.

## Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Tensions universelles
- Compatible avec les serrures mortaisées selon la norme DIN 18250
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

## Caractéristiques techniques

Demi-tour réglable (FF, Fafix®)	oui
Emission de courant	oui
Diode de protection bipolaire	oui
Résistance à l'effraction	3750 N
Hauteur	66 mm
Largeur	16 mm
Profondeur	25,5 mm
Réglage Fafix	3 mm
Profondeur prise demi-tour	5,5 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Cycles de charge contrôlés en usine	250000
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Appropriée pour les portes coupe-feu	fr
Certifié	EN 14846:2008

## Variations disponibles

Numéro de commande	Description
118S05-----A71	Sans tête, 10-24 V CA/CC
118S05-----B71	Sans tête, 22-42 V CA/CC

