

### Description du produit

Modèle avec diode de protection bipolaire. Également utilisable comme gâche de sécurité.

### Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Compatible avec toutes les serrures à mortaiser courantes
- Compatible avec les têtes gâches courantes
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

### Portée de la livraison

- 1 gâche électrique

### allusion

- Peut uniquement être utilisé comme verrouillage supplémentaire sur les portes coupe-feu
- N'est pas agréé comme élément de verrouillage dans les voies d'issues de secours

### Caractéristiques techniques

Demi-tour réglable (FF, Fafix®)	oui
Rupture de courant	oui
Diode de protection bipolaire	oui
Tolérance de tension de fonctionnement	± 10%
Résistance à l'effraction	9000 N
Hauteur	66 mm
Largeur	16 mm
Profondeur	26 mm
Réglage Fafix	3 mm
Profondeur prise demi-tour	6 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Cycles de charge contrôlés en usine	250000
Matériau du boîtier	Acier
Matériau du demi-tour	Acier

### Variations disponibles

Numéro de commande	Description
138F-----E91	Sans tête, 12 V CC
138F-----F91	Sans tête, 24 V CC

