

Description du produit

Modèle à pêne avec contact de signalisation en tant que contact inverseur sans potentiel. Également utilisable comme gâche de sécurité.

Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Compatible avec toutes les serrures à mortaiser courantes
- Compatible avec les gâches ProFix® 2
- Bords biseautés optimaux pour une interaction souple avec le pêne de serrure
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

Portée de la livraison

- 1 gâche électrique

allusion

- Peut uniquement être utilisé comme verrouillage supplémentaire sur les portes coupe-feu
- N'est pas agréé comme élément de verrouillage dans les voies d'issues de secours

Caractéristiques techniques

Demi-tour réglable (FF, FaFix®)	oui
Contact de signalisation intégré dans le demi-tour (RR)	oui
Rupture de courant	oui
Diode de protection bipolaire	oui
Tolérance de tension de fonctionnement	± 10%
Pouvoir de coupure du contact de signalisation	24 V / 1 A
Résistance à l'effraction	9000 N
Hauteur	74 mm
Largeur	20,1 mm
Profondeur	26 mm
Réglage FaFix	3 mm
Profondeur prise demi-tour	6 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Cycles de charge contrôlés en usine	250000
Matériau du boîtier	Acier
Matériau du demi-tour	Acier

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
138F.23-----E91	Sans tête, 12 V CC
138F.23-----F91	Sans tête, 24 V CC

