

Description du produit

Modèle avec équipement de base.

Aperçu des avantages

- Semi-étanche, convient pour être utilisée à l'extérieur (wd)
- Indice de protection IP54 pour les composants électriques
- Câble de raccordement 300 mm de long
- équipées de diode de protection bipolaire
- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Compatible avec toutes les serrures à mortaiser courantes
- Têtières disponibles avec 2 réglages de position
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

Portée de la livraison

- 1 gâche électrique

allusion

- N'est pas agréé comme élément de verrouillage dans les voies d'issues de secours

Caractéristiques techniques

Demi-tour réglable (FF, FaFix®)	oui
Rupture de courant	oui
Diode de protection bipolaire	oui
Résistance à l'effraction	3750 N
Hauteur	66 mm
Largeur	17,5 mm
Profondeur	26 mm
Réglage FaFix	3 mm
Profondeur prise demi-tour	5,5 mm
Plage de température	-40 °C à +50 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Cycles de charge contrôlés en usine	250000

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
138W-----E91	Sans têtère, 12 V CC
138W-----F91	Sans têtère, 24 V CC

