

Description du produit

Gâche de sécurité effeff 142U400 pour fermetures de porte anti-panique horizontales. Compatible avec le boîtier en applique A06 « MultiFix »

Aperçu des avantages

- Commutation possible entre 12/24 V pour courants continus et alternatifs
- Diode de surpresseur intégrée
- Réglage Fix
- DIN gauche et DIN droite applicable par un montage à rotation de 180°
- Possibilité de montage à la verticale et à l'horizontale

Caractéristiques techniques

Direction	Gauche
	12 - 24 V AC/DC eE
Tête réglable (F, Fix®)	oui
Bobine pour alimentation permanente du type eE équipée d'une diode (05)	oui
Emission de courant	oui
Ajustable de façon tridimensionnelle (MultiFix®)	oui
Tension d'alimentation	12 - 24 V AC/DC eE
Résistance nominale	230 Ohm
Résistance nominale 12 V	58 Ohm
Résistance nominale 24 V	230 Ohm
Consommation de courant CA	130 mA
Courant absorbé 24 V AC	70 mA
Consommation de courant CC (stabilisé)	210 mA
Courant absorbé 24 V DC (stabilisé)	105 mA
Résistance à l'effraction	5000 N
Hauteur	102,7 mm
Largeur	21 mm
Profondeur	28 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Matériau du boîtier	Acier moulé de qualité
Matériau du demi-tour	Acier
Précontrainte demi-tour max. CA	50 N
Précontrainte demi-tour max. CC (stabilisée)	10 N

Numéro de l'article 142U400-----Q34

Code EAN 4042203342217

