

### Description du produit

Version de base à contact stationnaire (contact stationnaire intégré)

### Aperçu des avantages

- Semi-étanche, convient pour être utilisée à l'extérieur (wd)
- Indice de protection IP54 pour les composants électriques
- Câble de raccordement 300 mm de long
- équipées de diode de protection bipolaire
- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Compatible avec toutes les serrures à mortaiser courantes
- Compatible avec les nappes de pènes ProFix® 1
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

### Portée de la livraison

- 1 gâche électrique

### Caractéristiques techniques

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Demi-tour réglable (FF, Fafix®)     | oui                      |
| Emission de courant                 | oui                      |
| Contact stationnaire                | oui                      |
| Diode de protection bipolaire       | oui                      |
| Résistance à l'effraction           | 3750 N                   |
| Hauteur                             | 66 mm                    |
| Largeur                             | 25,1 mm                  |
| Profondeur                          | 26 mm                    |
| Réglage Fafix                       | 3 mm                     |
| Profondeur prise demi-tour          | 5,5 mm                   |
| Plage de température                | -40 °C à +50 °C          |
| Positionnement d'installation       | verticale et horizontale |
| Cycles de charge contrôlés en usine | 250000                   |

### Variations disponibles

| Numéro de commande | Description              |
|--------------------|--------------------------|
| 148W.10-----A71    | Sans tête, 10-24 V CA/CC |
| 148W.10-----B71    | Sans tête, 22-42 V CA/CC |

