

### Description du produit

Modèle spécial avec contact de signalisation et contact de surveillance supplémentaire intégré du mécanisme de verrouillage. Deux contacts surveillent de manière fiable la position de la porte. Par l'enclenchement du pêne de serrure dans le pêne de gâche, la position de la porte est surveillée (contact de signalisation). De plus, un second contact permet de surveiller l'ancrage dont la fonction est de bloquer le pêne de gâche, ainsi que l'état de verrouillage du pêne de gâche.

Seule une porte sécurisée par l'intermédiaire de la gâche déclenche le signal correspondant à l'état sécurisé.

Pour la surveillance et la commande, le pupitre 7200-20/7200-22 peut être utilisé.

### Caractéristiques techniques

Contact de signalisation intégré dans le demi-tour (RR)	oui
Contact magnétique (AK/RR)	oui
Emission de courant	oui
Résistance à l'effraction	5000 N
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Positionnement d'installation	Vertical
Matériau du boîtier	Zinc coulé sous pression
Matériau du demi-tour	Acier

### Variations disponibles

Numéro de commande	Description
1801-----E41	Sans tête, 12 V CC, 100% ED
1801-----F41	Sans tête, 24 V CC, 100% ED

