

Description du produit

Modèle avec pêne FaFix réglable et possibilité d'ajuster le pêne de gâche.

Dans des systèmes de sas, des portes anti-bruit et des portes pour lesquelles une pression sur le pêne de gâche risque de se produire, la série 331UF garantit un fonctionnement sûr.

Aperçu des avantages

- Exécution robuste pour les exigences les plus élevées
- Diode de roue libre
- Déverrouillage sûr sous précontrainte
- Pêne FaFix® avec course de réglage de 2 mm

allusion

- Peut uniquement être utilisé comme verrouillage supplémentaire sur les portes coupe-feu

Caractéristiques techniques

Demi-tour réglable (FF, Fafix®)	oui
Bobine pour alimentation permanente du type eE équipée d'une diode (05)	oui
Rupture de courant	oui
Résistance à l'effraction	5000 N
Hauteur	134 mm
Largeur	23 mm
Profondeur	39 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
331UF-----E94	Sans tête, 12 V CC, DIN gauche
331UF-----E95	Sans tête, 12 V CC, DIN droite
331UF-----F94	Sans tête, 24 V CC, DIN gauche
331UF-----F95	Sans tête, 24 V CC, DIN droite

