

Description du produit

Modèle avec contact de signalisation en tant que contact inverseur sans potentiel. Ce dernier est actionné par le demi-tour de la serrure.

Dans des systèmes de sas, des portes anti-bruit et des portes pour lesquelles une pression sur le pêne de gâche risque de se produire, la série 331UR garantit un fonctionnement sûr.

Aperçu des avantages

- Contacts de surveillance
- Diode de roue libre
- Déverrouillage sûr sous précontrainte
- Exécution robuste pour les exigences les plus élevées

allusion

- Peut uniquement être utilisé comme verrouillage supplémentaire sur les portes coupe-feu

Caractéristiques techniques

Contact de signalisation intégré dans le demi-tour (RR)	oui
Bobine pour alimentation permanente du type eE équipée d'une diode (05)	oui
Rupture de courant	oui
Résistance à l'effraction	7500 N
Hauteur	134 mm
Largeur	23 mm
Profondeur	39 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
331UR-----E94	Sans tête, 12 V CC, DIN gauche
331UR-----E95	Sans tête, 12 V CC, DIN droite
331UR-----F94	Sans tête, 24 V CC, DIN gauche
331UR-----F95	Sans tête, 24 V CC, DIN droite

